

产品特点

- 1U 机架式服务器机箱，深度为670mm
- 主板支持（12" x13"）及以下规格
- 12Gb SAS背板支持SGPIO功能，兼容SAS和SATA硬盘
- 支持4块3.5"（或2.5"）热插拔硬盘位热插拔硬盘，标配2块2.5"非热插拔扩展位
- 支持1个全高的PCI-E扩展卡位
- 独有防震风扇设计
- 支持单电及1+1冗电；支持智能温控
- 标配4个4028热插拔风扇，最大支持6个4056风扇



Air duct



Temp control



Shock-proof fan



SAS 12Gb/s



EEB 12"x13"



Hot-swap



FCC CE



SGPIO

技术参数

基本参数

机箱样式	机架式
机箱结构	1U
适应主板	EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.5)/Micro ATX
电源类型	单电及1+1冗电
支持电源数量	1
SGPIO	支持
背板	12Gb/s SAS数据背板
支持热插拔硬盘	支持，兼容SAS和SATA硬盘
支持热插拔风扇	支持
硬盘位	4块3.5"（或2.5"）热插拔硬盘位，标配2块2.5"非热插拔扩展位
硬盘防震系统	硬盘架采用EMI单片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘I/O速度
散热系统	标配4个4028热插拔风扇，最大支持6个4056风扇
导风罩	选配
智能温控	支持
扩展卡位	1个全高的PCI-E扩展卡位
支持滑轨	选配

外观参数

前面板接口	2个USB2.0，1个开关键，1个重启键，1个硬盘指示灯，1个系统故障灯，2个网络指示灯
免螺丝拆卸	不支持
机柜固定方式	普通

外形参数

产品材质	进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网
机箱尺寸	670*433*43.5mm(深*宽*高)
机箱重量	7.3KG
包装尺寸	902*591*183mm(长*宽*高)
整体毛重	9.7KG
安规认证	CE、FCC、RoHS

